

Fabricaat: Foreco Houtconstructies

- 1 #
 \Type: WaxedWood geprefabriceerde berging, met KOMO-certificaat op basis van BRL 9021, voor houten buitenbergingen.
 OPMERKING: WaxedWood® Color met semi-filmvormend watergedragen verfsysteem.
- 2 #
 \Buitenwand:
- 3 #
 \ - Stijl- en regelwerk: geïmpregneerd vurenhout: 45 x 70 mm, volgens C18 NEN-EN 338
- 4 #
 \ - Breedte:.....
- 5 #
 \ - Hoogte:.....
- 6 #
 \ - Houtsoort: WaxedWood® Vuren, met FSC- of PEFC-keurmerk;
 \ - Houtsoort: WaxedWood® Siberisch Lariks, met FSC- of PEFC-keurmerk;
 \ - Houtsoort: WaxedWood® Grenen, met FSC- of PEFC-keurmerk;
 \ - Houtsoort: WaxedWood® Western Red Cedar, met FSC- of PEFC-keurmerk.
- 7 #
 \ - Profilering: Foreco profiel;
 \ - Profilering: rabat;
 \ - Profilering: channel siding;
 \ - Profilering: zweeds rabat;
 \ - Profilering:.....
- 8 #
 \ - Hout moet duurzaam geproduceerd zijn onder FSC- of PEFC-keurmerk.
- 9 #
 \.....
- 10 #
 \Verduurzaming: vacuüm-/drukmethode met houtverduurzamingsmiddel en wasemulsie. 16-18% vochtpercentage, geleverd onder KOMO-atteest-met -productcertificaat en 15 jaar SGVH-garantie.
- 11 #
 \Oppervlaktebehandeling: semi-filmvormend watergedragen verfsysteem;
 \Oppervlaktebehandeling:.....
- 12 #
 \Oppervlaktestructuur: fijn bezaagd rabat
 \Oppervlaktestructuur: geschaafd rabat
- 13 #
 \Kleur: DF2009-.....
 \Kleur:.....
- 14 #
 \.....
- 15 #
 \Berging scheidende binnenwanden
- 16 #
 \ -Stijl- en regelwerk: geïmpregneerd vurenhout: 45 x 45 mm, klasse C volgens NEN-5466, h.o.h. 450m
- 17 #
 \ -Beplating: 2 x 9 mm OSB T3
- 18 #
 \.....
- 19 #
 \vloer: kunststofblokken;
 \vloer: lichtgewicht betonplaat;



- \vloer:.....
- 20 #
 \Dakvorm: plat dak, eenlaags bitumineuze bedekking;
 \Dakvorm: plat dak, tweelaags bitumineuze bedekking;
 \Dakvorm: plat dak, kunststof dakbedekking (EPDM);
 \Dakvorm: hellend dak, golfplaten;
 \Dakvorm:.....
- 21 #
 \Daktrim: standaard dakkap, Sensimir Colorcoat HPS 200, standaard kleur;
 \Daktrim: aluminium daktrim 60-60 bruut;
 \Daktrim: aluminium daktrim 60-60, gemoffeld in RAL-kleur;
 \Daktrim: aluminium daktrim 60-60 geanodiseerd;
 \Daktrim:.....
- 22 #
 \kozijn: Meranti og., afmeting 67 x 90 mm;
 - onderzijde gekoppeld met onbehandeld aluminium hoekprofiel, afmeting 90 x 65 x 3 mm, met opstand.
 - bovendorpel afgewerkt met Sendzimir afdekkapje, standaard kleur
- 23 #
 \.....
- 24 #
 \Inrichting.....
- 25 #
 \Technische installatie: standaard Foreco stroomelement
 \Technische installatie:.....
- 26 #
 \Hemelwaterafvoer: Ø 80 PVC, 1x per enkele berging, 1x per dubbele berging
- 27 #
 \Ventilatie: 4 stuk aluminium ventilatieroosters;
 \Ventilatie:.....
- 28 #
 \.....
- 29 #
 \Toebehoren:
- 30 #
 \- deur: fabricaat Weekamp, type WK 0018 (8 stapeldorpels, borstwering 874mm hoog);
 - meranti og., afmeting 929 x 2115 mm/2315 mm, dikte circa 38mm.
- 31 #
 \- beglazing: gelaagd VH glas mat 33.1, dik 6 mm.
- 32 #
 \- hang- en sluitwerk: 3 stuks scharnieren 3.5 x 3.5, ongelagerd, met dievenklauw;
 - insteekcilinderslot met haak, type Nemef 4109/27 exclusief cilinder;
 - sluitkom t.b.v. Nemef 4109/27;
 - universele sluitplaat met verlengde lip;
 - kruk, type Ami blok model 332 kleur F1;
 - bijpassende kortschilden, type Ami 193/50**F1.
- 33 #
 \.....
- 34 #
 \Garantie: 15 jaar tegen houtaantasting op WaxedWood door SGVH;
 \Garantie: 10 jaar plat dak, kunststof dakbedekking (EPDM);
 \Garantie: 10 jaar plat dak, tweelaags bitumineuze bedekking;
 \Garantie: 6 jaar op deur en kozijn;
 \Garantie: 5 jaar plat dak, eenlaags bitumineuze bedekking.
- 35 #
 \.....