

Fabricaat: Foreco Dalfsen B.V.

- 1 #
 \Type: WaxedWood® Color geveldelen.
 OPMERKING: hout met gereduceerde vochtabsorptie door impregnering met o.a. wasemulsie. WaxedWood® Color met semi-filmvormend watergedragen verfsysteem.
- 2 #
 \Houtsoort (NEN 5466-10): Noord-Europees Grenen, met FSC- of PEFC-keurmerk.
- 3 #
 \Kwaliteitsklasse: B/C.
- 4 #
 \Brandgedrag:
- 5 #
 \Buigsterkte (klasse):
- 6 #
 \Elasticiteitsmodules (klasse):
- 7 #
 \Hout moet duurzaam geproduceerd zijn, voorzien van DUBOkeur-certificaat.
- 8 #
 \Profilering: halfhoutsrabat, horizontaal.
 \Profilering: opdekwerk, horizontaal.
 \Profilering: zweeds rabat, horizontaal.
 \Profilering: open gevelbekleding, horizontaal.
 \Profilering: open gevelbekleding, verticaal.
 \Profilering: channel siding, verticale plaatsing.
 \Profilering: opdekwerk, verticale plaatsing.
 \Profilering:
- 9 #
 \Bewerking: geschaafd.
 \Bewerking: fijnbezaagd.
- 10 #
 \Dikte (mm):
- 11 #
 \Breedte (mm):
- 12 #
 \Lengte (mm):
- 13 #
 \Oppervlaktebehandeling: semi-filmvormend watergedragen verfsystemen.
 \Oppervlaktebehandeling.....
- 14 #
 \Oppervlaktestructuur:.....
- 15 #
 \Verduurzaming: vacuüm-/drukmethodede met houtverduurzamingsmiddel en wasemulsie. 16-18% vochtpercentage, geleverd onder KOMO-attest-met -productcertificaat en 15 jaar SGVH-garantie.
- 16 #
 \Kleur: DF2009-.....
 \Kleur:.....
- 17 #
 \bevestigingsmiddelen: RVS bolkop ringnagels.
 \bevestigingsmiddelen:.....
- 18 #



\lijmmiddelen
19 #
\.....

