

Fabricaat: Foreco Dalfsen B.V.

- 1 #  
  \Type: WaxedWood® Color geveldelen.  
  *OPMERKING: hout met gereduceerde vochtabsorptie door impregnering met o.a. wasemulsie. WaxedWood® Color met semi-filmvormend watergedragen verfsysteem.*
- 2 #  
  \Houtsoort (NEN 5466-10): Noord-Europees Vuren, met FSC- of PEFC-keurmerk.
- 3 #  
  \Kwaliteitsklasse: B/C.
- 4 #  
  \Brandgedrag: .....
- 5 #  
  \Buigsterkte (klasse): .....
- 6 #  
  \Elasticiteitsmodules (klasse): .....
- 7 #  
  \Hout moet duurzaam geproduceerd zijn, voorzien van DUBOkeur-certificaat.
- 8 #  
  \Profilering: halfhoutsrabat, horizontaal.  
  \Profilering: opdekwerk, horizontaal.  
  \Profilering: zweeds rabat, horizontaal.  
  \Profilering: open gevelbekleding, horizontaal.  
  \Profilering: open gevelbekleding, verticaal.  
  \Profilering: channel siding, verticale plaatsing.  
  \Profilering: opdekwerk, verticale plaatsing.  
  \Profilering: .....
- 9 #  
  \Bewerking: geschaafd.  
  \Bewerking: fijnbezaagd.
- 10 #  
  \Dikte (mm): .....
- 11 #  
  \Breedte (mm): .....
- 12 #  
  \Lengte (mm): .....
- 13 #  
  \Oppervlaktebehandeling: semi-filmvormend watergedragen verfsystemen.  
  \Oppervlaktebehandeling.....
- 14 #  
  \Oppervlaktestructuur:.....
- 15 #  
  \Verduurzaming: vacuüm-/drukmethodede met houtverduurzamingsmiddel en wasemulsie. 16-18% vochtpercentage, geleverd onder KOMO-atteest-met -productcertificaat en 15 jaar SGVH-garantie.
- 16 #  
  \Kleur: DF2009-.....  
  \Kleur:.....
- 17 #  
  \bevestigingsmiddelen: RVS bolkop ringnagels.  
  \bevestigingsmiddelen:.....
- 18 #



\lijmmiddelen  
19 #  
\.....

