

Fabricaat: Foreco Dalfsen B.V.

- 1 #  
  \Type: SafeWood® Select geveldelen.  
  \Type: SafeWood® .....  
  *OPMERKING: hout behandeld door impregnering met volledig fixerende weersbestendige brandvertrager conform ASTM D2898, waarbij de behandeling wordt 'opgesloten' in het buitenhout.*
- 2 #  
  \Houtsoort (NEN 5466-10): Europees grenen, met PEFC-keurmerk.  
  \Houtsoort (NEN 5466-10): Europees vuren, met FSC-keurmerk.  
  \Houtsoort (NEN 5466-10): Siberisch lariks, met FSC- of PEFC-keurmerk.  
  \Houtsoort.....
- 3 #  
  \Kwaliteitsklasse: B.
- 4 #  
  \Duurzaamheidsklasse: 2, klasse 3 bij gesloten gevelbekleding.
- 5 #  
  \Brandgedrag: (NEN-EN 13501-1+a09) (klasse): B.  
  \Bijdrage brandvoortplanting (NEN 6065+w97) (klasse): 1.  
  \Rookgedrag (NEN-EN 13501-1-03) (klasse): s1 t/m s3, afhankelijk van houtsoort  
  exterieure nabehandeling.
- 6 #  
  \Buigsterkte (klasse): .....
- 7 #  
  \Elasticiteitsmodules (klasse): .....
- 8 #  
  \Hout moet duurzaam geproduceerd zijn.
- 9 #  
  \Profilering: halfhoutsrabat, horizontaal.  
  \Profilering: opdekwerk, horizontaal.  
  \Profilering: zweeds rabat, horizontaal.  
  \Profilering: open gevelbekleding, horizontaal.  
  \Profilering: open gevelbekleding, verticaal.  
  \Profilering: channel siding, verticale plaatsing.  
  \Profilering: opdekwerk, verticale plaatsing.  
  \Profilering: ....
- 10 #  
  \Bewerking: geschaafd.  
  \Bewerking: fijnbezaagd.  
  \Bewerking: .....
- 11 #  
  \Dikte (mm): .....
- 12 #  
  \Breedte (mm): .....
- 13 #  
  \Lengte (mm): .....
- 14 #  
  \Oppervlaktebehandeling.....  
  *OPMERKING: fabrieksmatige afwerking indien uitvoering  
  exterieur.*
- 15 #  
  \Oppervlaktestructuur:....
- 16 #



\Verduurzaming: vacuüm-/drukmethodede volgens BRL 0602 met houtskoolvormende brandvertraging gebaseerd op toepassing in risicoklasse 1,2 en 3.

17 #

\Evenwichtsvochtgehalte bij 96% RV: <28%, geen uitkristallisatie van impregnering, niet corrosief, weersbestendig conform ASTM D2898.

18 #

\-bevestigingsmiddelen: RVS bolkop ringnagels.

19 #

\-lijmmiddelen.....

20 #

\.....

