

Fabricaat: Foreco Dalfsen B.V.

- 1 #
\Type: WaxedWood® Color geveldelen.
OPMERKING: hout met gereduceerde vochtabsorptie door impregnering met o.a. wasemulsie. WaxedWood® Color met semi-filmvormend watergedragen verfsysteem.
- 2 #
\Houtsoort (NEN 5466-10): Siberisch Lariks, met FSC- of PEFC-keurmerk.
- 3 #
\Kwaliteitsklasse: B, sideboards.
- 4 #
\Brandgedrag:
- 5 #
\Buigsterkte (klasse):
- 6 #
\Elasticiteitsmodules (klasse):
- 7 #
\Hout moet duurzaam geproduceerd zijn, voorzien van DUBOkeur-certificaat.
- 8 #
\Profilering: halfhoutsrabat, horizontaal.
\Profilering: opdekwerk, horizontaal.
\Profilering: zweeds rabat, horizontaal.
\Profilering: open gevelbekleding, horizontaal.
\Profilering: open gevelbekleding, verticaal.
\Profilering: channel siding, verticale plaatsing.
\Profilering: opdekwerk, verticale plaatsing.
\Profilering:
- 9 #
\Bewerking: geschaafd.
\Bewerking: fijnbezaagd.
- 10 #
\Dikte (mm):
- 11 #
\Breedte (mm):
- 12 #
\Lengte (mm):
- 13 #
\Oppervlaktebehandeling: semi-filmvormend watergedragen verfsysteem.
\Oppervlaktebehandeling.....
- 14 #
\Oppervlaktestructuur:.....
- 15 #
\Verduurzaming: vacuüm-/drukmethodode met
Houtverduurzamingsmiddel en wasemulsie. 16-18%
vochtpercentage, geleverd onder KOMO-atteest-met
-productcertificaat en 15 jaar SGVH-garantie.
- 16 #
\Kleur: DF2009-.....
\Kleur:.....
- 17 #
\-bevestigingsmiddelen: RVS bolkop ringnagels.



\-bevestigingsmiddelen:
18 #
\-lijmmiddelen
19 #
\.....

