

Fabricaat: Foreco Dalfsen B.V.

- 1 #  
\Type: WaxedWood® geveldelen.  
*OPMERKING: hout met gereduceerde vochtabsorptie door impregnering met o.a. wasemulsie.*
- 2 #  
\Houtsoort (NEN 5466-10): Siberisch Lariks, met FSC- of PEFC-keurmerk.
- 3 #  
\Kwaliteitsklasse: B, sideboards.
- 4 #  
\Brandgedrag: .....
- 5 #  
\Buigsterkte (klasse): .....
- 6 #  
\Elasticiteitsmodules (klasse): .....
- 7 #  
\Hout moet duurzaam geproduceerd zijn, voorzien van DUBOkeur-certificaat
- 8 #  
\Profilering: halfhoutsrabat, horizontaal.  
\Profilering: opdekwerk, horizontaal.  
\Profilering: zweeds rabat, horizontaal.  
\Profilering: open gevelbekleding, horizontaal.  
\Profilering: open gevelbekleding, verticaal.  
\Profilering: channel siding, verticale plaatsing.  
\Profilering: opdekwerk, verticale plaatsing.  
\Profilering: .....
- 9 #  
\Bewerking: geschaafd.  
\Bewerking: fijnbezaagd.
- 10 #  
\Dikte (mm): .....
- 11 #  
\Breedte (mm): .....
- 12 #  
\Lengte (mm): .....
- 13 #  
\Oppervlaktebehandeling:.....
- 14 #  
\Oppervlaktestructuur:.....
- 15 #  
\Verduurzaming: vacuüm-/drukmethodes met houtverduurzamingsmiddel en wasemulsie. 16-18% vochtpercentage, geleverd onder KOMO-attest-met -productcertificaat en 15 jaar SGVH-garantie.
- 16 #  
\Kleur:.....
- 17 #  
\-bevestigingsmiddelen: RVS bolkop ringnagels.  
\-bevestigingsmiddelen: .....
- 18 #  
\-lijmmiddelen
- 19 #  
\.....

